

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 001/14- JUBIZOL ACRYL FINISH S

1. Produkto tipas, identifikacinis produkto kodas:
10.02.34
2. Numatoma naudojimo paskirtis:
Skirta dekoratyvinei fasadų apsaugai
3. Gamintojo pavadinimas ar registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, pgl. 11(5) straipsnį:

JUBIZOL ACRYL FINISH S 1.5, 2.0 IR 2.5

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tvirtinimo sistema ar sistemos:
Sistema 3
5. Dėl eksploatacinių statybos produkto savybių deklaracijos, pgl. darniuosius standartus:

SIST EN 15824

ZAG Ljubljana, 1404,
atliko **reakcijos į ugnį bandymą** pagal sistemą **3** ir paskelbė **bandymo ataskaitą Nr. PO424/08-530-12.**

6. Deklaruojama eksploatacinė savybė

| Pagrindinės funkcijos | Eksploatacinės savybės | Patikrinimas pagal standartą | Darnioji techninė specifikacija |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Degumo klasifikavimas | A2 | EN 13 501-1 | EN 15824:2009 |
| Sukibimo stipris | ≥0,3 Mpa | EN 1542 | EN 15824:2009 |
| Vandens garų pralaidumas | V2 | EN ISO 7783-2 | EN 15824:2009 |
| Šilumos laidumas | 0,83 W/mK, P = | EN 1745 | EN 15824:2009 |

| | | | |
|----------------------------|-----|-----------|---------------|
| λ 10, sausa, vertė | 50% | | |
| Vandens pralaidumas | W3 | EN 1062-3 | EN 15824:2009 |

Aukščiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotąsias. Visa atsakomybė už šią eksploatacinių savybių deklaraciją, pgl. Reglamentą (EU) Nr. 305/2011, tenka aukščiau nurodytam gamintojui.

Pasirašė gamintojo vardu:

Iztok Kamenski,
JUB Akademijos vadovas

Dol pri Ljubljani, 2014 12 25

